

Glissières de protection

Modèle non homologué, à réserver à des voies de circulation à vitesse limitée (50 km/h). Réalisation en pin autoclavé.

- Ø poteaux : 14 cm (à sceller)
- Ø lisses horizontales : 16 cm
- Entraxe poteaux : 200, 250 ou 300 cm.



POTEAUX

Réf.	Désignation	Ø	Longueur totale
C 44 01 00	Poteau courant	14 cm	125 cm
D 44 01 10	Poteau d'extrémité de tronçon	14 cm	125 cm
F 44 01 20	Poteau avec coque métallique adaptée pour lisse biaisée	14 cm	125 cm

LISSES

Réf.	Désignation	Ø	Longueur totale
A 44 00 20	Lisse d'extrémité de tronçon	16 cm	200 cm
A 44 00 30	Lisse d'extrémité de tronçon	16 cm	250 cm
A 44 00 40	Lisse d'extrémité de tronçon	16 cm	300 cm
44 00 50	Lisse d'extrémité de tronçon biaisée (droite)	16 cm	400 cm
E 44 00 60	Lisse d'extrémité de tronçon biaisée (gauche)	16 cm	400 cm
B 44 00 70	Lisse intermédiaire	16 cm	200 cm
B 44 00 80	Lisse intermédiaire	16 cm	250 cm
B 44 00 90	Lisse intermédiaire	16 cm	300 cm



Montage spécial sur platine, nous consulter

