

Clôture modèle "Ranch"

Réalisations en rondins pin autoclavés



Poteaux à sceller, chanfreinés au sommet.
 Les lisses sont percées en usine à un entraxe déterminé (voir tableau).
 Chanfreins aux extrémités.
 Elles se fixent en applique contre les poteaux au moyen de tire-fond (fournis).
 Les têtes de tire-fond sont noyées dans des lamages.

Ce modèle s'adapte facilement aux courbes et pentes éventuelles du terrain.

POTEAUX		
Réf.	Ø	Longueur totale
43 04 60	10 cm	125 cm
43 04 70	10 cm	150 cm
43 04 90	10 cm	200 cm
43 05 00	12 cm	125 cm
43 05 10	12 cm	150 cm
44 05 30	12 cm	200 cm

LISSES			
Réf.	Ø	Longueur totale	Pour entraxe poteaux
43 03 70	8 cm	200 cm	175 cm
43 03 80	8 cm	250 cm	225 cm
43 03 90	8 cm	300 cm	275 cm
43 04 00	10 cm	200 cm	175 cm
43 04 10	10 cm	250 cm	225 cm
43 04 20	10 cm	300 cm	275 cm
43 04 30	12 cm	200 cm	175 cm
43 04 40	12 cm	250 cm	225 cm
43 04 50	12 cm	300 cm	275 cm